



FIAT
den nye
500



— essensen af teknisk snilde og økonomisk sans

Den nye Fiat 500 er en milepæl i bilismens historie. Et teknisk og økonomisk fremskridt med helt nye perspektiver . . . for *Dem*. Vognen er en yngre bror og værdig arvtager til den verdensberømte Fiat 500 — »Mariehønen« — som blev lanceret allerede i 1936.

Endvidere har den nye Fiat 500 naturligvis fået fremragende egenskaber fra de senere års stadig større internationale succes: den 4-personers Fiat 600.



Den nye Fiat 500 repræsenterer summen af Fiat-fabrikernes erfaringer og banebrydende arbejde med at bygge økonomiske og handy biler i forbilledlig teknisk kvalitet.

*Karosseri i de kendte Fiat-linier
... på én gang smukt og sagligt.
En ægte italiener!*



robust konstruktion med l

Nedenstående »røntgenbillede« vil overbevise Dem om den nye Fiat 500's fuldt moderne opbygning. Enkel og solid i alle vitale dele.




rummelig

Komfortable, indstillelige forsæder, som kan vippes fremover. God plads til børn og bagage. Og sol-tag!

ang levetid

den dækker moderne menneskers behov




familievognen

som extra vogn




— til hverdag, week-end og ferie
til arbejdet . . . nem at parkere






Luftkølet hækmotor


— topventilet, 2-cylindret og 4-takt. En genial nykonstruktion — meget lydsvag og slidstærk. Fire gear fremad!



Effektiv køling ved hjælp af indkapslet centrifugalblæser ...



Nem adgang til motoren ..




Uafhængig affjedring på alle hjul giver den nye Fiat køreegenskaber, som helt svarer til de bedste Fiat-traditioner.



Logisk og ligetil

er alle instrumenter samlet i refleksafskærmet kom-pashus lige foran Dem.

Benzintank, batteri, reser-vehjul og værkøjspose i vognens forparti.



Ventilationen

henter sin friske luft gen-nem dekorative åbninger i vognens front.



Tekniske specifikationer

Akselafstand: 1.84 m; hjulafstand for: 1.12 m; hjulafstand bag: 1.13 m.

Motor: 2-cylindret topventilet rækkemotor, 479 cc. Boring 66 mm, Slaglængde 70 mm. 13 HK. Aluminium cylinderblok med støbefejringsrør. Aluminium topstykke. Krum-tap ophængt i 2 lejer. Faldstromskarburator. Mekanisk benzinpumpe. Tryksmøring med tandhjulsprænge. Centrifugaloliefilter. Luftkøling. Motoren er placeret bag i vognen.

Kobling: tør, enkelplade.
Kraftoverføring til baghjulene: gennem 2 fleksible halvaksler.

Gearkasse: 4 fremadgear og bakgear. 4. gear er overgear. Synkroniseret 2., 3. og 4. gear.

Differentiale: indbygget i gearkassen. Udvekslingsforhold 8:41.

Styring: med snekke og snekkedrev.

Forhjulsophængning: uafhængig. Tværgående bladfjedre, der er forbundet med kar-sosseriet to steder. Stabilisatorer. Hydrauliske teleskop-støddæmpere.

Baghjulsophængning: uafhængig med triangelarme. Spiralfjedre og hydrauliske tele-skop-støddæmpere.

Hydrauliske bremser: på alle fire hjul med automatisk justering af afstanden mellem bremsesko og tromle. Mekanisk håndbremse på baghjulene.

Pladehjul: med $3\frac{1}{2} \times 12''$ fælge. Dæktype 125-12.

Benzintank: monteret på forsokt. Indhold ca. 21 liter.

Opvarmning: med varm luft fra motorens kølesystem.

Elektrisk udstyr: 12 volt. 180 watt dynamo. 32 amperetimers batteri.

Hastighed: over 85 km/t.

Benzinforbrug: 4.5 liter pr. 100 km.

Beskrivelser og illustrationer i denne brochure er givet som oplysninger og er ikke bindende. Fiat forbeholder sig derfor ret til ændringer i konstruktion og udstyr.

Importør: NORDISK FIAT A/S . Griffenfeldsgade 32 . København K . Central 15.367 – 15.967